

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR656X01TE



zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73145	Koš na příbory
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovňovací + upevňovací sada
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

Inovativní technologie Zeolith® pro jemné a brilantní sušení;
varioSpeed Plus pro až 3x rychlejší mytí a sušení nádobí.

- ✓ Jemné a účinné sušení díky inovativnímu systému sušení Zeolith® s technologií Airflow a funkci Shine & Dry.
- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Poutavé osvětlení interiéru myčky nádobí v modré barvě - emotionLight.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 67 kWh
 Maximální počet prostírání: 10
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
 Doba trvání programu: 3:15 h
 Emise hluku šířeného vzduchem: 43 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný
 Výška bez pracovní desky: 0 mm
 Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 550 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
 Aprobační certifikáty: CE, VDE
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
 Hmotnost netto: 40,245 kg
 Hmotnost brutto: 42,0 kg
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 175 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice: 165 cm
 Délka odpadní hadice: 205 cm
 EAN: 4242003818169
 Způsob montáže: Plně integrovatelný



4 242003 818169

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR656X01TE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita:10sad nádobí
- třída spotřeby energie:A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C:188 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C:0.66 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu:0.1 W/0.1 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C:2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C:9.5 l
- třída účinnosti sušení:A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C:195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu:0 min
- hlučnost:43 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program):41 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco50 °C):0.55 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů:6:intenzivní70 °C, auto45-65 °C, eco50 °C, tichý program50 °C, krátký60 °C, sklo40 °C
- 3 speciální funkce:VarioSpeedPlus, intensiveZone, GlanzTrocknen
- program péče o myčku
- 6 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostříkovač ramena duoPower v horním koši
- aquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Bezpečnost

- emotionLight
- tlačítka ovládání nahore
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- timeLight

- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatele stavu a obsluha

- systém košů varioFlex Pros modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- barva dolního koše:stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla
- zřepdu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):81.5x44.8x55cm
- * záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí,
45 cm
SR656X01TE

Rozměrové výkresy

