

iQ300, Induction hob, 60 cm,
Black, surface mount without
frame
EH651FB17E



Tilbehør

HZ390010	Stegegryde til Flex-Induktion, 175x285mm
HZ390020	Grydesæt, 1 gryde og 1 stegepande
HZ390030	3 ittala gryder
HZ390040	Grydesæt, 3 gryder og 1 stegepande
HZ390042	Sæt 3 gryder og 1 pande induction
HZ390090	Wok til induction, zoner på 16cm Ø

Stilren induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker og effektiv madlavning.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion glaskeramik
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Elektrisk kogesektion
Antal kogezoner:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	..51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	592 mm
Produktmål (HxBxD):	51x592x522 mm
Dimension af pakket produkt:	118 x 746 x 604 mm
Nettovægt:	11.0 kg
Bruttovægt:	11.5 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110.0 cm
EAN-kode:	4242003625590
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



iQ300, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount without frame EH651FB17E

Udstyr

Komfort

- Mono touchSlider-betjening

Professionelt udstyr

- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt
- Display der viser energiforbruget
- quickStart funktion
- reStart funktion

Specifikationer

- 4 induktionskogezone med grydere registrering
- 1 automatisk oval dobbeltzone
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- 17 effektttrin

Design

Sikkerhed

- Restvarmeindikatorer for alle kogezone
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder

iQ300, Induction hob, 60 cm,
Black, surface mount without
frame
EH651FB17E

Stregtegninger

Mål i mm

Mål i mm

A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm.
Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm