

## iQ300, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme EH675LFC1E



### Tilbehør

HZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390210	Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø
HZ390220	Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø
HZ390230	Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø
HZ394301	Domino samleliste
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HZ9SE060	Grydesæt 6 stk.

Stilren induktionskogesektion med stegeSensor Plus – intet brænder fast.

- ✓ Den variable dobbelte kogezone giver god plads til de store gryder og pander.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- ✓ fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.

### Udstyr

#### Teknisk data

Produktfamilie: .....	Kogesektion glaskeramik
Type af installation: .....	Indbyggede
Energiinput: .....	Elektrisk kogesektion
Antal kogezone: .....	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: .....	602 mm
Produktmål (HxBxD): .....	51 x 602 x 520 mm
Dimension af pakket produkt: .....	126 x 753 x 603 mm
Nettovægt: .....	13.2 kg
Bruttovægt: .....	15.5 kg
Restvarmeindikator: .....	ja
Placering af kontrolpanel: .....	Front
Grundlæggende overflademateriale: .....	Glaskeramik
Farve, overflade: .....	Sort, børstet aluminium
Længde på elledning: .....	110.0 cm
EAN-kode: .....	4242003697856
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	60; 50 Hz



## iQ300, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme EH675LFC1E

### Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

#### Fleksibilitet i kogezone

- Ring zone roaster - variabel kogezone: brug fad på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Brugervenlighed

- Dual lightSlider betjening: indstil effekttrin direkte på de to oplyste berøringsbjælker (usynlige, når de er slukket).
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

#### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- panBoost-funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

#### Hjælp til madlavning

- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

#### Design

- comfotDesign

#### Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30

sekunder).

- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

## iQ300, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontage med ramme EH675LFC1E

### Stregtegninger

