

iQ700, Induktionskogeplade med integreret emhætte, 80 cm EX877LX33E



Innovativ induktionskogeplade med effektiv og kraftfuldt integreret emfang der holder luften ren for mados, når du laver mad.

- ✓ flexInduction tilpasser kogezone op til 24 cm i diameter afhængig af størrelsen på køkkengrej - mere fleksibilitet i madlavningen.
- ✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogepladen enkelt og intuitivt.
- ✓ Stille, robust og energibesparende iQDrive motor garanterer effektiv luftrensning.
- ✓ climateControl Sensor overvåger mados og lugt og justerer effektniveauet automatisk.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
 Installation : Indbygning
 Energiinput : El
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 198 x 780-780 x 490-500
 Bredde på produktet : 812
 Produktmål, mm : 198 x 812 x 520
 Dimension af pakket produkt (mm) : 330 x 940 x 760
 Nettovægt (kg) : 27,244
 Bruttovægt (kg) : 33,5
 Restvarmeindikator : uden
 Placering af kontrolpanel : Front
 Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
 Farve, overflade : sort
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 110
 Sealed Burners : Nej
 opvarmning med booster : Alle
 Styrke i andet varmeelement : 3.3
 Power of 2nd heating element (kW in boost) : 3.7
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 551
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 630.0
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 698
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 70
 Lugtfilter : Nej
 Driftsmåde : Konvertibel
 Delay Shut off modes : 30
 Fedtfiltertype : Flerlagskassette
 Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Farve : sort
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 110
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 198 x 780-780 x 490-500
 Produktmål, mm : 198 x 812 x 520
 Dimension af pakket produkt (mm) : 330 x 940 x 760
 Nettovægt (kg) : 27,244
 Bruttovægt (kg) : 33,5

Tilbehør

HZ394301 : Domino samleliste , HZ390522 : Grillpande , HZ390512 : Teppan Yaki, stor , HZ39050 : CookingSensor Plus-kogesensor , HZ390230 : Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø , HZ390220 : Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø , HZ390210 : Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø , HZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø , HZ390012 : Dampindsats til HZ390011 , HZ390011 : Gryde til flexinduction , HZ381700 : Recirculation filter , HZ381501 : Startersæt recirkulation , HZ381401 : Tilbehør til aftræk, u. fladkanal



iQ700, Induktionskogeplade med integreret emhætte, 80 cm EX877LX33E

Udstyr

Komfort

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin

Professionelt udstyr

- 2 flexInduction kogezone, kan hver især anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: steg med integreret sensor på alle flexzoner
- cookingSensor Plus - kogesensor
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Holde varm funktion

Specifikationer

- Grydere registrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion

Miljø og sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Specifikationer emfang

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet iflg. EN 61591: minimum 169 m3/t, normal 551 m3/t, intensiv 698 m3/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal drift, aftræk: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 9 trin + intensiv
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling

Design

- Effektiv, energibesparende og stille IQ-drive motor
- Ventilationsgitter i støbejern

Komfort

- Automatisk emfang
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Aftageligt fedtfilter, opsamlingsbeholder og sikkerhedstank, kan maskinopvaskes
- Opsamlingsbeholder (200ml) og sikkerhedstank (2.000ml) opsamler eventuelt spild

Tilbehør

- Til aftræk eller kulfilter. Tilbehør behøves for respektive installation

iQ700, Induktionskogeplade med
integreret emhætte, 80 cm
EX877LX33E

Stregtegninger

**iQ700, Induktionskogeplade med
integreret emhætte, 80 cm
EX877LX33E**

Stregtegninger