

iQ100
Emfang til vægmontering, 60 cm
Hvid, pyramideDesign
LC64WA221



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 370 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 53 dB

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten : hvid
 Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 553-730/573-730
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 246
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 9,506
 Kontroltype : mekanisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 370
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 220
 Antal lamper : 2
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 67
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
 EAN-kode : 4242003606872
 Tilslutningseffekt (W) : 155
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret

Tilbehør

LZ52751 Aktivt kulfilter
 LZ52750 Kulfilter startersæt



4 242003 606872

iQ100**Emfang til vægmontering, 60 cm****Hvid, pyramideDesign****LC64WA221****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: E (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 370 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Betjening: Vippekontakter til betjening af hastighed og lys
- Belysning: 2 stk 30 W halogenbelysning

Komfort

- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)

iQ100
Emfang til vægmontering, 60 cm
Hvid, pyramideDesign
LC64WA221

Stregtegninger

