

iQ700, Væghængt emhætte, 60 cm LC68BA572



A+

Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 760 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 60 dB

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 582-908/582-1018
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 15,479
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 430
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 380.0
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 760
 Antal lamper : 2
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 60
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode : 4242003675717
 Tilslutningseffekt (W) : 166
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret

Tilbehør

LZ57000	cleanAir Modul
LZ56200	CleanAir filter
LZ53251	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ53250	Standard recirkulationssæt
LZ12350	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12250	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)



4 242003 675717

iQ700, Væghængt emhætte, 60 cm LC68BA572

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 29.3 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 760 m³/t
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- touchControl betjening med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk 3W LED
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Lysdæmperfunktion

Komfort

- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let monteringsystem

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700, Væghængt emhætte, 60 cm LC68BA572

Stregtegninger

