


## iQ300, Væghængt emhætte, 70 cm, rustfrit stål LC77BC532



A

Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 680 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 58 dB
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi : Skorsten  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 130  
 Højde på skorstenen (mm) : 582-908/582-1018  
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46  
 Mindste afstand til elkogezone : 550  
 Mindste afstand til gasblus : 650  
 Nettovægt (kg) : 15,300  
 Kontroltype : elektronisk  
 Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 360.0  
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 680  
 Antal lamper : 2  
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150  
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium  
 EAN-kode : 4242003650622  
 Tilslutningseffekt (W) : 136  
 Strømstyrke (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Installation : Vægmonteret

### Tilbehør

LZ57000	cleanAir Modul
LZ56200	CleanAir filter
LZ53251	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ53250	Standard recirkulationssæt
LZ12350	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12250	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)



4 242003 650622

**iQ300, Væghængt emhætte, 70 cm,  
rustfrit stål  
LC77BC532**

#### Udstyr

##### Ydelse og effekt

- Energiflasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 680 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring

##### Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Metafedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

##### Komfort

- Let monteringsystem

##### Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

##### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

## iQ300, Væghængt emhætte, 70 cm, rustfrit stål LC77BC532

### Stregtegninger

