

**iQ500, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk LC81KAN65**



**Tilbehør**

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Skorstensforlænger 1,00m
LZ10BXL61	Skorstensforlænger 1,50m
LZ11BKB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11BKI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11BKP11	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ11BKR11	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
LZ11BKS11	Long Life recirkulationssæt
LZ11BKV16	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)

Europas mest kraftfulde skrå emhætte, når den er installeret i recirkulationsfunktionen

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Intelligent hood automatic: Emhætten, der kommunikerer med kogepladerne.
- ✓ cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- ✓ Vælg farvetemperaturen for belysning ved hjælp af Home Connect. Optimal synlighed og atmosfære i dit køkken.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Typologi: .....	Væghængt
Længde på elledning: .....	130.0 cm
Højde på skorstenen: .....	420-663/457-750 mm
Højde: .....	450 mm
Mindste afstand til elkogezone: .....	450 mm
Mindste afstand til gasblus: .....	650 mm
Nettovægt: .....	24.8 kg
Kontroltype: .....	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger: .....	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning: .....	432 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: .....	886 m³/h
Maks. udsugning recirkulation: .....	438 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: .....	915 m³/h
Luftgennemstrømning: .....	432 m³/h
Antal lamper: .....	2
Lydniveau: .....	51 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag: .....	150 mm
Fedtfiltermateriale: .....	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode: .....	4242003927083
Tilslutningseffekt: .....	200 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Produkttype: .....	Vægmonteret
Udsæt indstillinger for slukning: .....	10 min



## iQ500, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk LC81KAN65

### Udstyr

#### Design:

- Sort, vinkelDesign i glas
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- For recirkulationsdrift kræves Clean Air Plus recirkulationskit (tilbehør) eller Longlife recirkulationskit (tilbehør).

#### Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- 2 stk, LED, 3W, with Justerbar farvetemperatur
- softLight : Belysningselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 422 lux
- Powerboost-position: Emhætten kan åbnes til en defineret forøget udsugningsposition for at øge opsamlingshastigheden af særligt kraftige madlugte og store mængder damp.
- 2 opsamlingsområder: forside og bundside
- 3 metalfedtfiltre.

#### Komfortfunktioner:

- T34-SE3M bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter

#### Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Intelligent hood automatic: Emhætten tilpasser automatisk ventilatorens hastighed takket være kogepladen, der kontinuerligt leverer madlavningsdata (med en matchende kogeplade og tilsluttet Home Connect-konto).
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Mætningsindikator, indstilling og nulstilling af fedtfilter og lugtfilter tilgængelig via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

#### Rengøringskomfort:

- Ekstremt stor åbningsvinkel for nem adgang til filteret og nem

rengøring.

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Let at rengøre
- Metalfedtfiltre Opvaskemaskinesikker

#### Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 223 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 35 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 320 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 43 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 432 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 915 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 35.5 kWh/år\*
- Blæsereffektivitetsklasse: A \*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fedtfilter: C \*

#### Ydelse recirkulation:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air Plus recirkulationskit til installation med skorsten (tilgængelig som ekstraudstyr): Hastighed 1: udsugning 212 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 42 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 315 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 433 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 59 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 896 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 76 dB (A) re1pW)
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air plus recirkulationskit til installation uden skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 215 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 42 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 315 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 438 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 886 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 78 dB (A) re1pW)

#### Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 200 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsplads.
- Miljøvenlig emballage
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Tilgængelig lugtfilter som regenererbar Long Life-filter med en levetid på 10 år.
- Intelligent hood automatic For bedste resultater med minimalt energiforbrug.

#### Planlægnings- og installationsinformation:

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 855 mm-1098 mm x Apparat bredde i mm: 790 mm x Apparat dybde i mm: 447 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 892 mm-1185 mm x 790 mm x 447 mm
- Dimensioner for recirkulerende installation uden skorsten (HxBxD): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Enkel og vægtreduceret montering takket være det nye nemme installationsystem.
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik

Udstyr

- Returklap medfølger

**iQ500, Væghængt emhætte, 80  
cm, Klart glas med sort tryk  
LC81KAN65**

Stregtegninger

