

iQ300, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål LC97BC532

A+



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 730 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 55 dB
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 582-908/582-1018
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 18,068
 Kontroltype : elektronisk
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 460
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 430.0
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 730
 Antal lamper : 3
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
 EAN-kode : 4242003650530
 Tilslutningseffekt (W) : 139
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret



Tilbehør

LZ57300	cleanAir modul
LZ56200	CleanAir filter
LZ53451	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ53450	Standard recirkulationssæt
LZ50960	Bagvæg
LZ12365	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12265	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)

**iQ300, Væghængt emhætte, 90 cm,
rustfrit stål
LC97BC532**

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 3 stk 3W LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Komfort

- Let monteringsystem
- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning

Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

iQ300, Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål LC97BC532

Stregtegninger

