

**iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål
LC97BIR55**



Tilbehør

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ10FXJ05 Long Life recirkulationssæt, LZ11CXI16 Clean Air Plus recirkulationssæt, LZ12265 Skorstensforlænger 1,00m, LZ12365 Skorstensforlænger 1,50m, LZ12CBI14 Standard Clean Air recirkulationssæt, LZ12CXC56 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ12FXD51 Long Life recirkulationssæt, eksternt, LZ31XXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ32CBB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ50960 Bagvæg, LZ50961 Bagvæg, LZ53450 Standard recirkulationssæt, LZ53451 Standard lugtfilter (udskiftning)

Vægemhætte der imponerer med kraftig udsugning og stilfuldt studioLine-design.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- ✓ voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- ✓ Fjernovervågning

Udstyr

Teknisk data

Typologi: Væghængt
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Højde på skorstenen: 582-908/568-1018 mm
 Højde: 46 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 550 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 19.0 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 427 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 442 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 343 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 702 m³/h
 Luftgennemstrømning: 427 m³/h
 Antal lamper: 3
 Lydniveau: 55 dB(A) re 1 pW
 Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242003832035
 Tilslutningseffekt: 149 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Vægmonteret
 Udsæt indstillinger for slukning: 10 min



iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål LC97BIR55

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 427 m³/t, Intensiv 702 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Med Clean Air Plus recirkulationsæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug:343m³/h
- Intensiv:442m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug:66dB(A) re 1 pW
- Intensiv:70 dB(A) re 1 pW
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digital indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Belysning: 3 stk LED
- Lysdæmperfunktion
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Komfort

- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let monteringsystem
- Returklap medfølger

iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål
LC97BIR55

Stregtegninger

