

iQ300
Emfang til vægmontering, 90 cm
Rustfrit stål, Glasdesign
LC97GB532

A+



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 690 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 45 dB
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten : rustfrit stål
 Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 581-897/581-1007
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 57
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 19,437
 Kontroltype : elektronisk
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 450
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 360
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 300
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 690
 Antal lamper : 2
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 59
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
 EAN-kode : 4242003649848
 Tilslutningseffekt (W) : 136
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret

Tilbehør

LZ57000	cleanAir Modul
LZ56200	Kulfilter startsæt, lige emh. u. skorst.
LZ53251	Aktivt kulfilter
LZ53250	Kulfilter startersæt
LZ12350	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12250	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XXP00	CleanAir Kulfilter - regenererbart



iQ300**Emfang til vægmontering, 90 cm****Rustfrit stål, Glasdesign****LC97GB532****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m³/t, Intensiv 690 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Komfort

- Let monteringsystem

Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

iQ300
Emfang til vægmontering, 90 cm
Rustfrit stål, Glasdesign
LC97GB532

Stregtegninger

