

iQ300
Emfang til vægmontering, 90 cm
Rustfrit stål, pyramideDesign
LC97WA532

A+



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 730 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 41 dB
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten : rustfrit stål
 Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 582-864/582-974
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 90
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 17,968
 Kontroltype : elektronisk
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 460
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 430
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 350
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 730
 Antal lamper : 3
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
 EAN-kode : 4242003646205
 Tilslutningseffekt (W) : 139
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret



4 242003 646205

Tilbehør

LZ57300	cleanAir modul
LZ56200	CleanAir filter
LZ53451	Aktivt kulfilter
LZ53450	Kulfilter startersæt
LZ50960	Bagvæg
LZ12365	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12265	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XP00	CleanAir Kulfilter - regenererbart

iQ300**Emfang til vægmontering, 90 cm****Rustfrit stål, pyramideDesign****LC97WA532****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 32.5 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 3 stk 3W LED

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let monteringsystem

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ300
Emfang til vægmontering, 90 cm
Rustfrit stål, pyramideDesign
LC97WA532

Stregtegninger

