

iQ500
Emfang til vægmontering, 90 cm
Rustfrit stål, glasDesign
LC98GA542

A+



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 700 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 47 dB
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten : rustfrit stål
 Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 582-902/582-1012
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 52
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 19,376
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 430
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 360
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 300
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 700
 Antal lamper : 2
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 61
 Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode : 4242003649879
 Tilslutningseffekt (W) : 166
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret

Tilbehør

LZ57000	cleanAir Modul
LZ56200	CleanAir filter
LZ53251	Aktivt kulfilter
LZ53250	Kulfilter startersæt
LZ12350	Skorstensforlænger 1,50m
LZ12250	Skorstensforlænger 1,00m
LZ00XXP00	CleanAir Kulfilter - regenererbart



4 242003 649879

iQ500**Emfang til vægmontering, 90 cm****Rustfrit stål, glasDesign****LC98GA542****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 700 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- tryktaster betjening med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen

Komfort

- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let monteringsystem

Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

iQ500

Emfang til vægmontering, 90 cm

Rustfrit stål, glasDesign

LC98GA542

Stregtegninger

