

iQ700, Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit stål LF91BA582



A

Frithængende effektiv emhætte. Monteres i loftet – perfekt til kogeøen.

- ✓ Med en kapacitet på op til 710 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 63 dB

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 698-878/698-998
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 31,977
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 570
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 500.0
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 710
 Antal lamper : 4
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 63
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode : 4242003675779
 Tilslutningseffekt (W) : 272
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Island

Tilbehør

| | |
|----------|--|
| LZ57600 | cleanAir Modul, til frithængende |
| LZ56200 | CleanAir filter |
| LZ12530 | Monteringsforlænger t/frithængende 1,00m |
| LZ12510 | Monteringsforlænger t/frithængende 0,50m |
| LZ12410 | Adapter til frithængende emfang |
| LZ12385 | Skorstensforlænger 1,60m |
| LZ12310 | Adapter til frithængende emfang |
| LZ12285 | Skorstensforlænger 1,10m, LF959BL90 |
| LZ00XP00 | Long Life lugtfilter (udskiftning) |



4 242003 675779

iQ700, Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit stål LF91BA582

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 39,6 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 570 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Til loftmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 4 x 3W LED
- Lysdæmperfunktion
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen

Komfort

- climateControl Sensor-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700, Frithængende emfang, 90 cm,
rustfrit stål
LF91BA582

Stregtegninger

