

iQ700, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF91BUV55



A



Tilbehør

LZ12510 Monteringsforlænger t/frithængende 0,50m, LZ12530 Monteringsforlænger t/frithængende 1,00m, LZ22CBI14 Standard Clean Air recirkulationssæt, LZ22CXC56 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ22FXD51 Long Life recirkulationssæt, eksternt, LZ31XXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ32CBB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ53451 Standard lugtfilter (udskiftning), LZ53850 Standard recirkulationssæt, LZ12310 Adapter til frithængende emfang, LZ12385 Skorstensforlænger 1,60m, LZ12410 Adapter til frithængende emfang, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ12285 Skorstensforlænger 1,10m, LF959BL90

Frithængende emhætte som imponerer med exceptionel kapacitet og udsøgt studioLine design som passer perfekt til dit køkken.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Emhættens effektrin og lysstyrke kan indstilles på kogepladen ved hjælp af cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjælp af climateControl-sensoren, som registrerer mængden af damp og mados.
- ✓ voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- ✓ Gør dit hjem lidt smartere med Siemens opkoblede hvidevarer.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Frithængende loftemhætte
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på skorstenen:	698-878/698-998 mm
Højde:	46 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	30.6 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Maks. udsugning:	598 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	561 m ³ /h
Maks. udsugning recirkulation:	462 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	981 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	598 m ³ /h
Antal lamper:	4
Lydniveau:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	150 / 120 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003827475
Tilslutningseffekt:	272 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Frithængende
Udsæt indstillinger for slukning:	10 min



iQ700, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF91BUV55

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 598 m³/t, Intensiv 981 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 73 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug:462m³/h
- Intensiv:561m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug:68dB(A) re 1 pW
- Intensiv:72 dB(A) re 1 pW
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digital indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)

Design

- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil

Komfort

- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning
- climateControl Sensor - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Installation

- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

iQ700, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF91BUV55

Stregtegninger

