

iQ500, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF97BCP50



A



Tilbehør

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ12285 Skorstensforlænger 1,10m, LF959BL90, LZ12310 Adapter til frithængende emfang, LZ12385 Skorstensforlænger 1,60m, LZ12410 Adapter til frithængende emfang, LZ12510 Monteringsforlænger t/frithængende 0,50m, LZ12530 Monteringsforlænger t/frithængende 1,00m, LZ22CBI14 Standard Clean Air recirkulationssæt, LZ22CXC56 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ22FXD51 Long Life recirkulationssæt, eksternt, LZ31XXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ32CBB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ53451 Standard lugtfilter (udskiftning), LZ53850 Standard recirkulationssæt

Kraftfuld frithængende emhætte med høj effektivitet og flot design.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.

Udstyr

Teknisk data

Typologi: Frithængende loftemhætte
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Højde på skorstenen: 698-878/698-998 mm
 Højde: 46 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 550 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 28.2 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 444 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 442 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 343 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 727 m³/h
 Luftgennemstrømning: 444 m³/h
 Antal lamper: 4
 Lydniveau: 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242003832097
 Tilslutningseffekt: 146 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Frithængende
 Udsæt indstillinger for slukning: 10 min



iQ500, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF97BCP50

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 444 m³/h, intensiv 727 m³/h
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 444 m³/t, Intensiv 727 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 65 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug:343m³/h
- Intensiv:442m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug:66dB(A) re 1 pW
- Intensiv:70 dB(A) re 1 pW
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digital indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Belysning: 4 x 1,5W LED-lamper
- Lysdæmperfunktion
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist

Komfort

- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Miljø og sikkerhed

- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Kasette med aluminiumramme

Installation

- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger

**iQ500, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål
LF97BCP50**

Stregtegninger

