

## iQ700, Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit stål LF98BA572



A+



Frithængende effektiv emhætte. Monteres i loftet – perfekt til kogeøen.

- ✓ Med en kapacitet på op til 870 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 54 dB

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi : Skorsten  
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 130  
 Højde på skorstenen (mm) : 698-878/698-998  
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46  
 Mindste afstand til elkogezone : 550  
 Mindste afstand til gasblus : 650  
 Nettovægt (kg) : 30,227  
 Kontroltype : elektronisk  
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv  
 Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 460  
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 430.0  
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 870  
 Antal lamper : 4  
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 54  
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120  
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål  
 EAN-kode : 4242003675762  
 Tilslutningseffekt (W) : 172  
 Strømstyrke (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Installation : Island

### Tilbehør

LZ57600	cleanAir Modul, til frithængende
LZ56200	CleanAir filter
LZ53850	Standard recirkulationssæt
LZ53451	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ12530	Monteringsforlænger t/frithængende 1,00m
LZ12510	Monteringsforlænger t/frithængende 0,50m
LZ12410	Adapter til frithængende emfang
LZ12385	Skorstensforlænger 1,60m
LZ12310	Adapter til frithængende emfang
LZ12285	Skorstensforlænger 1,10m, LF959BL90
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)



## iQ700, Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit stål LF98BA572

### Udstyr

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 32.5 kWh/år\*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 870 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

#### Design

- Til loftmontering over kogesektion
- touchControl betjening med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 4 x 3W LED
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen

#### Komfort

- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

#### Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

#### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700, Frithængende emfang, 90 cm,  
rustfrit stål  
LF98BA572

Stregtegninger

