

iQ500, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF98BIP50



A+



Tilbehør

LZ12510 Monteringsforlænger t/frithængende 0,50m, LZ12530 Monteringsforlænger t/frithængende 1,00m, LZ22CBI14 Standard Clean Air recirkulationssæt, LZ22CXC56 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ22FXD51 Long Life recirkulationssæt, eksternt, LZ31XXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ32CBB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ53451 Standard lugtfilter (udskiftning), LZ53850 Standard recirkulationssæt, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ12285 Skorstensforlænger 1,10m, LF959BL90, LZ12310 Adapter til frithængende emfang, LZ12385 Skorstensforlænger 1,60m, LZ12410 Adapter til frithængende emfang

Kraftfuld frithængende emhætte med høj effektivitet og flot design.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.

Udstyr

Teknisk data

Typologi: Frithængende loftemhætte
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Højde på skorstenen: 698-878/698-998 mm
 Højde: 46 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 550 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 30.1 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 445 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 457 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 353 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 867 m³/h
 Luftgennemstrømning: 445 m³/h
 Antal lamper: 4
 Lydniveau: 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242003832127
 Tilslutningseffekt: 166 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Frithængende
 Udsæt indstillinger for slukning: 10 min



iQ500, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF98BIP50

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 445 m³/t, Intensiv 867 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationsset (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 353 m³/h
- Intensiv: 457 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digital indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter

Design

- Belysning: 4 x 1,5W LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Komfort

- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning
- Let at rengøre
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation

- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

iQ500, Frithængende emfang, 90 cm, Rustfrit stål LF98BIP50

Stregtegninger

