

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm, XXL - ekstra
høj, varioHinge - justerbar låge
SBH4HVX00E**



**Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening
af din opvaskemaskine via Home Connect
appen, også for fuldt integrerbare
opvaskemaskiner i køkkenet med høj
installation.**

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.
- **En perfekt designmatch takket være Vario Hinge. Efterlader ingen mellemrum. Dette gælder også i køkkener med lav sokkelhøjde og høje indbygningsløsninger.**
- **VarioDrawer: nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.**

SGZ0BI22	Sidelister i stål, 86,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgørings sæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5001	BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Energiklasse:	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	85 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.0 l
Programmets varighed:	4:30 h
Lydniveau, dB:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Integreret
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	865 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1200 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	35.6 kg
Bruttovægt:	37.8 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparationsindeks:	9.1
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005442751
Type af installation:	Fuldt integrerbar



Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL - ekstra høj, varioHinge - justerbar låge SBH4HVX00E

**Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening
af din opvaskemaskine via Home Connect
appen, også for fuldt integrerbare
opvaskemaskiner i køkken med høj
installation.**

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Quick L): 45(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- VarioBestikkurv
- InfoLight (rødt)
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde i øverste kurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer

- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- AquaStop
- VarioHinge
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

