

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQG245DLSN



WMZ20600 Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110 Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ2741C Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

Varmepumpetørretumbleren med A+++ og selvrensende kondensator sparer energi, og dens AutoDry -sensor ved hvornår din vask er klar, og beskytter dine beklædningsgenstande.

- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Selvrensende kondensator:** holder kondensatoren fri for fnug for at opretholde optimal energieffektivitet.
- **Mulighed for at køre en halvfylt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **Antivibrationsdesign:** ekstremt robust og imponerende støjsvag takket være den særlige vibrationsbeskyttelse.
- **Sengetøjsprogram med reversibel tromle:** se frem til perfekte resultater, selv når større og mindre genstande blandes.

Installation:Fritstående
Aftagelig topplade: Nej
Dørhængsling: Højrehængt
Længde på elledning: 145.0 cm
Produktmål (HxBxD): 842x598x613 mm
Nettovægt:56.5 kg
Fluorholdige drivhusgasser:Nej
Lufttæt enhed: Ja
EAN-kode:4242005523313
Effekt: 600 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Kapacitet: 9.0 kg
Energiklasse: A+++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY
(2010/30/EC): 1.60 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning: 195 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY
(2010/30/EC): 0.89 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning: 125 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY
(2010/30/EC):193.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid: 155 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%): 88 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):88 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):88 %



Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQG245DLSN

Varmepumpetørretumbleren med A+++ og selvrensende kondensator sparer energi, og dens AutoDry -sensor ved hvornår din vask er klar, og beskytter dine beklædningsgenstande.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A+++
- Energi²: 193 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 195 minut
- Lydniveau: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 88 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltring af store genstande.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklæder, Mix, Hurtig 40', Sport, Strygelet, UldFinish 6', Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmål: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med 30 cm stor luge ramme

Teknik

- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm

- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WQG245DLSN**

Mål i mm



Mål i mm

