

**Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
CD30646**



CZ5145X5 Standard Umluftset  
CZ511T11X4 Clean Air Standard Umluftset

**Die Constructa Flachschirmhaube mit LED  
und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft-  
oder Umluftbetrieb.**

Bauart: ..... Flachschirmhaube  
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .162mm x 526.0mm x 290mm  
mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
Nettogewicht: ..... 8.3 kg  
Steuerung: ..... mechanisch  
Anzahl der Leistungsstufen: .....3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....388 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....257 m³/h  
Max. Luftmenge: .....388 m³/h  
Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
Geräuschpegel: .....67 dB(A) re 1pW  
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
EAN-Nummer: .....4242004251385  
Anschlusswert: ..... 108 W  
Absicherung: .....10 A  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation: ..... Eingebaut



## Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30646

### Die Constructa Flachschirmhaube mit LED und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

---

#### **Bauform**

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### **Design**

##### **Komfort**

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- Lüfterleistung 3-stufig

##### **Ausstattung**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

##### **Betriebsart und Leistung**

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:  
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

##### **Planungs- und Installationsinformation**

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

##### **Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
CD30646**



