

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic
CD30675



CD30675

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Gesamtanschlusswert: 73 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe 174 m³/h, Intensivstufe 189 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 508 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet








Zubehör

- Sonderzubehör:

CZ5145X5

Technische Daten und Maße

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic CD30675



Ausstattungsmerkmale

Bauart: Auszugsesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 175

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 162mm x 526mm x 290mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 7,863

Steuerung: elektronisch

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 270

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 189

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 174

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 404

Anzahl der Lampen (Stck): 1

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 62

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004195931

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 73

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation: Integrierbar

erstellt am 2019-10-21