

Wandesse, 60 cm, Edelstahl
CD636050



CD636050

Bauform

- Wandesse
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Lüfterleistung nach EN 61591
 - bei Abluftbetrieb max. 400 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 280m³/h

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x40 W
- Schiebeschalter für Lüfterleistung 3-stufig
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:

Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Umluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 260 W


Maße

- Zur Montage an der Wand
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 684-1083 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 775-1179 x 600 x 500 mm


Integriertes Zubehör

4242004118817


Wandesse, 60 cm, Edelstahl CD636050




Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm



* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm



* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm

Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins: Edelstahl

Bauart: Kaminesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 130

Höhe des Kamins: 611-1010/702-1106

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 73

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 14,430

Steuerung: mechanisch

Regelung der Leistungsstufen: 3

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 280

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004118817

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 260

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-230

Frequenz (Hz): 50

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

erstellt am 2019-11-09