

Wandesse, 60 cm, Edelstahl
CD646652



CD646652

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Komfort


Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

Maße


- Wandesse
- 60 cm
- Zur Montage an der Wand
- Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Starterset oder Umluftmodul
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Lüfterleistung 5-stufig (3-stufig + 2 Intensiv) regelbar durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik automatischer Gebläsenachlauf
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x
- Dimm-Funktion
- softLight
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe 440 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe 290 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 136 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
 - 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Wandesse, 60 cm, Edelstahl CD646652




- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm



max. 20


Maße in mm



min. 550 Elektro
Empfehlung 650
min. 650 Gas*

* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm



min. 550 Elektro
Empfehlung 650
min. 650 Gas*

* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm

Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins: Edelstahl

Bauart: Kaminesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 130

Höhe des Kamins: 582-908/582-1018

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 46

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 14,434

Steuerung: elektronisch

Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 430

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 350

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 290

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 680

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 58

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004174257

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 136

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

erstellt am 2019-11-12