

Wandesse, 90 cm, Edelstahl
CD649652



CD649652

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Komfort





Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

Maße

- Wandesse
- 90 cm
- Zur Montage an der Wand
- Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Starterset oder Umluftmodul
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Lüfterleistung 5-stufig (3-stufig + 2 Intensiv) regelbar durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik automatischer Gebläsenachlauf
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 700EE
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x
- Dimm-Funktion
- softLight
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe 340 m³/h, Intensivstufe 440 m³/h
 - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Gesamtanschlusswert: 139 W
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):

Wandesse, 90 cm, Edelstahl CD649652



Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins: Edelstahl

Bauart: Kaminesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 130

Höhe des Kamins: 582-908/582-1018

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 46

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 17,918

Steuerung: elektronisch

Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 460

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 440

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 340

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 730

Anzahl der Lampen (Stck): 3

Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 55

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004174127

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 139

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

erstellt am 2019-11-12