

Lüfterbaustein, 53 cm

CD70130



## CD70130

- 50 cm breit, 26 cm tief
- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x40 W
- Wippschalter für 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591:
  - bei Abluftbetrieb
    - max. Normalstufe 170 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 250 m<sup>3</sup>/h
  - bei Umluftbetrieb
    - max. Normalstufe 160 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 240 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
  - bei Abluftbetrieb
    - max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - bei Umluftbetrieb
    - max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)


## Sonderzubehör

**CZ5154X0 Aktivkohlefilter**


## Integriertes Zubehör

**4242004074441**


## Lüfterbaustein, 53 cm CD70130



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

### Ausstattungsmerkmale

**Bauart:** Unterbauesse

**Approbationszertifikate:** CE, VDE

**Länge Anschlusskabel (cm):** 130

**Nischenmaße (H x B x T) (mm):** 235mm x 500.0mm x 260mm

**Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:** 650

**Mindestabstand zur Kochstelle Gas:** 650

**Nettogewicht (kg):** 5,056

**Steuerung:** mechanisch

**Regelung der Leistungsstufen:** 2-stufig + Intensiv

**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h):** 170

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:** 240.0

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h):** 250

**Anzahl der Lampen (Stck):** 2

**Schalleistung (dB(A) re 1 pW):** 55

**Durchmesser des Abluftstutzens (mm):** 120

**Material des Fettfilters:** Aluminium

**EAN-Nummer:** 4242004074441

### Verbrauchs und Anschlusswerte

**Anschlusswert (W):** 210

**Absicherung (A):** 10

**Spannung (V):** 220-240

**Frequenz (Hz):** 50

**Steckerart:** Schuko-/Gardym.Erdung

**Art der Installation:** Integrierbar

erstellt am 2019-12-15