

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
CG4A55V8

CG4A55V8

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Korb
- 2 Tassenablagen mit weicher Silikon Beschichtung im Oberkorb
- 8 x Klappstacheln im Unterkorb
- 2 Tassenablagen im Unterkorb
- Dosier Assistent
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reinigerautomatik
- Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Klarspüler
- ServoSchloss®
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>


Technische Daten und Maße

- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Zusatzdaten

- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung

**Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
CG4A55V8**



Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l): 9,5

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0

Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 598 x 550

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550

Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150

Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne

Höhenverstellung Füße maximal (mm): 60

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 34,812

Bruttogewicht (kg): 37,0

Anschlusswert (W): 2400

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch (cm): 165

Länge Ablaufschlauch (cm): 190

EAN-Nummer: 4242004225621

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke: 14

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC): 266,00

Energieverbrauch (kWh): 0,93

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC): 0,10

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC): 0,10

Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC): 2660

Trocknungsklasse: A

Vergleichsprogramm: Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210

Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 44

Art der Installation: Vollintegrierbar

erstellt am 2020-10-29