

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG5A51J5



Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	3:30 h
Luftschallemissionen:	46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.5 kg
Bruttogewicht:	38.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004224754
Art der Installation:	Teilintegrierbar



Sonderzubehör

- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- CZ7735X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG5A51J5

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, ExtraTrocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG5A51J5

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm