

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schlepptür
CK65743



CK65743

- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Nutzinhalt gesamt: 276 l
- Kühlraum: 217 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Klimaklasse ST
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)

Design

- Integrierbar, Schlepptür
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Manuelles Abtauverfahren

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 5 durchgehende Türabsteller
- LED-Innenbeleuchtung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.2 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V



Zubehör

- Eierablage

Integriertes Zubehör


4242004153146

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schlepptür CK65743



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepaßt werden.

Maße in mm



Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse: G

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 341 kWh/Jahr

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 64 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 217 l

Luftschallemissionen: 40 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich

Höhe: mm

Gerätebreite: 541 mm

Gerätetiefe: 545 mm

Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 562.0 x 550 mm

Nettogewicht: 56,458 kg

Anschlusswert: 90 W

Absicherung: 10 A

Türanschlag: rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 230 cm

Lagerung bei Stromausfall (h): 7 h

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4

Flaschenregale: Nein

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Scharnierart: Schlepptür

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-03