

Waschmaschine, Frontloader, 5 kg, 1200 U/min.
CWF12A10



CWF12A10

- Label: A / A / B
- Fassungsvermögen: 1 - 5 kg
- Schleudertouren: 1200/600 U/min
- Mehrfach-Wasserschutz
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Sonderprogramme
- Sonderprogramme: Intensiv/Flecken, Vorwäsche, Wolle-Handwäsche und Feinwäsche
- Tasten: Start, Spülstopp, Drehzahlwahl
- LED Anzeige für Programmablauf
- Mengenautomatik
- Unwuchtkontrolle
- Schaumerkennung
- 30 cm-Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel
- unterbaufähig

Sonderzubehör

CZ20330 Unterbauabdeckung

Integriertes Zubehör

4242004094838

Waschmaschine, Frontloader, 5 kg, 1200 U/min.
CWF12A10



Ausstattungsmerkmale

Bauform: Standgerät

Abmessungen des Gerätes: 850 x 600 x 560

Nettogewicht (kg): 62,326

Anschlusswert (W): 2300

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 140

Füllmenge Baumwolle (kg): 5,0

Energieeffizienzklasse: A

Waschwirkungsklasse: A

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh): 190,0

Wasserverbrauch (l): 49

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l): 9800

Türanschlag: Links

Rollen: Nein

EAN-Nummer: 4242004094838

Verbrauchs und Anschlusswerte

Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC):

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC):

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC):

Energieverbrauch (kWh): 0,95

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC):
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W):

Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC):

Schleuderwirkungsklasse: B

Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC): 1200

Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC):

Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC):

Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC):

Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC):

Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW: 62(+3)

Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW: 74(+3)

Art der Installation: Unterbaugerät

erstellt am 2019-07-10