N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0







√ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Sonderzubehör

Z51IMA0X0	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: .....Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: ..... 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: ..... GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 10.8 kg
Steuerung: ..... mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 625 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....416 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 625 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 70 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....150 / 120 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004223368
Anschlusswert: ..... 256 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Steckerart: ..... Euro plug w/ earthing 16A/250V
Gerätetyp: ..... Wandmontage

4 242004 223368

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0

Ausstattung

- Zwischenbauhaube, 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare Dunstleittür
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 625 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 256 W

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0

Maßzeichnungen



