

**Serie | 2, Flachschrilmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064W50**

**Die Flachschrilmhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrilm versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

C



Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
NischenmaÙe (H x B x T) (mm) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,615
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	387
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	195
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	67
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002872674
Anschlusswert (W) :	145
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Standard Umluftset
- DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz



**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064W50**

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A)
re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 387 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der
beweglichen Filterfläche
- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset
(Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Serie | 2, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic DFM064W50



**Serie | 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064W50**

