

Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl DLN56AC50



Sonderzubehör

DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern

- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**
- **Nahtlose Integration:** dank flächenbündigem Einbau ist der Dunstabzug in Oberschränken fast unsichtbar.
- **LED-Beleuchtung:** die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine klare und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Drucktastensteuerung:** einfache Bedienung der Dunstabzugshaube mit echten Drucktasten.
- **Clean Air Plus Geruchsfilter:** filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
Gerätehöhe: 345 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 7.8 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 570 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 560 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 645 m ³ /h
Max. Luftmenge: 570 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: 66 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005475360
Anschlusswert: 252 W
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: einbaufähig



Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl DLN56AC50

Design:

- Lüfterbaustein Edelstahl
- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 295 m³/h; Geräuschwert 50 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 445 m³/h; Geräuschwert 59 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 570 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 645 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 230 m³/h; Geräuschwert 62 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 330 m³/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 400 m³/h ; Geräuschwert 72 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 410 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 280 m³/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 560 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 628 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftausgang: Ø 150 mm

**Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
DLN56AC50**


Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland