

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWF67KM60**



**A**

**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Wandmontage  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 19,837 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 405 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung : 58 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242002946504  
 Anschlusswert : 143 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

**Sonderzubehör**

DWZ0AF0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)  
 DWZ0AF0S0 : Long Life Umluftset  
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm  
 DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
 DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
 DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz  
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242002 946504

## Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF67KM60

### Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*

#### Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 739 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 404 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 315 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 563 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 263 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 590 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 590 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1159 x 590 x 263 mm - Montage auf Außenkanal  
1229-1499 x 590 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

#### Bauform

- Wandesse
- 60 cm

#### Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Innenrahmen

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt**  
**DWF67KM60**

