

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL
I95BBE2N0



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
 Länge Anschlusskabel: 130 cm
 Höhe des Kamins: 698-878/698-998 mm
 Gerätehöhe: 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 28.8 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 438 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 527 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 390 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 754 m³/h
 Max. Luftmenge: 438 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 4
 Geräusch: 57 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004234951
 Anschlusswert: 256 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Insel

Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
Z52CBD2X1	Long Life Umluftset extern
Z52CBI2X4	Clean Air Standard Umluftset
Z52CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z53CBB2X4	Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm



N 50, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL I95BBE2N0

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 74.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse, Edelstahl
- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Kurzhubtasten
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - Max. Normalstufe: 438m³/h
 - Intensivstufe: 754 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 754 m³/h
- Max. Lüfterleistung 438 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 438m³/h
 - Intensivstufe: 754 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:

- Max. Normalstufe: 57dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 754 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung:
 - Max. Normalstufe: 390m³/h
 - Intensivstufe: 527m³/h
 - Geräuschwerte:
 - Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL
I95BBE2N0

Maßzeichnungen

