

iQ700, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint, Total noFrost
KF96DPXEA



- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ Multifunktions-Ablage: diese Aluminium-Ablage kann entweder als Flaschenregal oder als flache Ablage genutzt werden.
- ✓ Beleuchtete Glasrückwand mit multiAirflow: elegante Beleuchtung, gleichmäßige Kühlung.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	327 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	199 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	375 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1830 mm
Gerätebreite:	905 mm
Gerätetiefe:	731 mm
Nettogewicht:	140.5 kg
EAN-Nummer:	4242003931172
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint, Total noFrost KF96DPXEA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 574 l

Design

- Türen black inox-antifingerprint , Seitenwände cast iron
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superKühlen
- Super-Gefrieren
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Eis und Wasser

- Water dispenser: ja, direkter Wasseranschluss
- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät 2 Abstellflächen ausziehbar
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh -<0°C> Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Klimaklasse: SN-T
- Nennspannung: 220 - 240 V

- Länge Zulaufschlauch: 300 cm
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ700, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint, Total noFrost
KF96DPXEA

Maßzeichnungen

Maße in mm

A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

Maße in mm

A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

Maße in mm

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

Maße in mm

A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

C: Position des Wasseranschlusses