

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint
KGE58BI40**

A+++



Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und LowFrost: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch – muss seltener abgetaut werden.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	770
Nettogewicht (kg) :	98,267
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, TSE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	40
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002823201
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE58BI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	196,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	377
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	118
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	40
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	17
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE58BI40

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und LowFrost: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch – muss seltener abgetaut werden.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Klimaklasse SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße (H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 77.0 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 495 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff Alu
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 377 l Nutzinhalt
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
- hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch


Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 118 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 40 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Zubehör

- Kälteakku, Eierablage, Eiwürfelschale mit Deckel, Flaschenkamm in Türabsteller

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE58BI40



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (Innengriff)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (Aussengriff)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Beschreibung	
a	Hohe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm