

## iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI86NVFF0



KS10Z020 Flaschenablage

### Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit 3 praktischen Gefrierfachschubladen

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ safetyGlass-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: .....	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	277 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	67 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	187 l
Geräuschwert: .....	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	541 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	68.4 kg
EAN-Nummer: .....	4242003850695
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Ja
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Gefriergeräte
Gerätetyp: .....	Vollintegriert



## iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI86NVFF0

- KI86NVFF0
- SmartCool
- noFrost - nie wieder abtauen, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- easy Installation

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 254 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 277 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8.5 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- superGefrieren mit Einfrierautomatik

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 freshBox

### Gefriereteil

- noFrost - nie wieder abtauen
- varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Montage

**iQ300,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
54.1 cm, Flachscharnier  
KI86NVFF0**

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**Δ** Gewicht  
**A:** Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm  
**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

**A:**  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
**B:** Steckdose

Maße in mm

min. 40

Überstand Frontplatte

1066+Ü (max.)

1039+Ü (min.)

4

4

702+A (min.)

729+A (max.)


↑ A ↑ A

Unterkante Frontplatte

Die angegebenen Möbelmaßes gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.