

**iQ300, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier
KU21RVFEO**



| | |
|----------------|------------------------------|
| 3 x Eierablage | |
| KF10ZAX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KU20ZSX0 | Vorsatztür, Edelstahl |

Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

| | |
|---|---------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 93 kWh/Jahr |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: | 0 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 134 l |
| Geräuschwert: | 35 dB(A) re 1pW |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 820 mm |
| Gerätebreite: | 598 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. | 820 x 600 x 550 mm |
| Nettogewicht: | 28.4 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .. | 3 |
| Flaschenregale: | Nein |
| EAN-Nummer: | 4242003933169 |
| Marke: | Siemens |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KU21RVFEO |
| Gerätetyp: | Kühlschrank |
| Frostfree System: | Nein |
| Gerätetyp: | Unterbaufähig |
| Integriertes Zubehör: | 3 x Eierablage |



iQ300, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier KU21RVFEO

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

iQ300, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier
 KU21RVFE0


Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm




A: Unterbauhöhe
 B: ≥ 560 mm (empfohlen)
 Platz für elektrischen Anschluss
 seitlich rechts oder links neben dem
 Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen
A: Gewicht ≤ 12 kg