

**iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber  
LE66MAC00**



LZ10IMA00 Standard Geruchsfilter

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

**Technische Daten**

Bauart: .....	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: .....	150.0 cm
Gerätehöhe: .....	402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	10.8 kg
Steuerung: .....	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	625 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	416 m³/h
Max. Luftmenge: .....	625 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräusch: .....	70 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 / 120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242003806494
Anschlusswert: .....	256 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Euro plug w/ earthing
	16A/250V
Gerätetyp: .....	Wandmontage



## iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE66MAC00

### Bauform

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

#### Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber  
LE66MAC00

