

**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,
Edelstahl
PCH6A5190**



Sonderzubehör

HEZ298105	Simmer Platte
HEZ298107	Wok-Ring
HEZ298114	Espressokreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme und einfacher Reinigung durch abnehmbare Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

- **FlameSelect:** präzise Einstellung der Flamme mithilfe von neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Einfache Reinigung:** abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger machen Reinigen angenehm.
- **Spülmaschinengeeignete Topfträger:** machen die Reinigung deines Gaskochfelds noch einfacher.
- **Durchgehende Gusseisen-Topfträger:** für hohe Belastbarkeit und Stabilität des Kochgeschirrs.
- **Sicherheits-Gasabschaltung:** sofortige Abschaltung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen:4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Gerätebreite:582 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51.5x582x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 150 x 650 x 580 mm
 Nettogewicht: 10.7 kg
 Bruttogewicht: 11.8 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Edelstahl
 Oberflächenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005495962
 Gasanschlusswert: 8000 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PCH6A5I90

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme und einfacher Reinigung durch abnehmbare Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

Design

- Edelstahl-Oberfläche
- Gusstopfträger
- Vollmetall-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51.5 x 582 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,
Edelstahl
PCH6A5190**

