

Serie | 6, Gaskochfeld, 90 cm,
Edelstahl
PCR9A5C90D



Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298115 : Espressokreuz

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	915
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 915 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	165 x 1116 x 659
Nettogewicht (kg) :	15,539
Bruttogewicht (kg) :	17,7
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Edelstahl
Oberflächenfarbe :	Edelstahl
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002914541
Elektroanschlusswert (W) :	1
Gasanschlusswert (W) :	12500
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 914541

Serie | 6, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl PCR9A5C90D

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Leistung

- 1 Dual-Wokbrenner

Technische Informationen:

- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für
Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL)
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
Flüssiggas 50 mbar
. Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die
Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die
erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11
kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter
anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine
Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem
Installateur abzuklären.

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in
Deutschland notwendig)

**Serie | 6, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl
PCR9A5C90D**

