

**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Hartglas, Schwarz  
PRP6A6H40**



**Sonderzubehör**

HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HEZ298105	Simmer Platte
HEZ298114	Espressokreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset

**Gaskochfeld mit präziser Steuerung der  
Flamme, intelligenter  
Dunstabzugssteuerung und einfacher  
Reinigung dank abnehmbarer  
Metallknebel und  
spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus  
Gusseisen.**

- **FlameSelect:** präzise Einstellung der Flamme mithilfe von neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Einfache Reinigung:** abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger machen Reinigen angenehm.
- **Spülmaschinengeeignete Topfträger:** machen die Reinigung deines Gaskochfelds noch einfacher.
- **Smart Hood Automatic:** ein passender Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.
- **Touch Control:** Kochzeit und Dunstabzugsfunktionen mühelos steuern.

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie: .....Gas-Schaltermulde  
Bauform: ..... Einbau  
Energiequelle: ..... Gas  
Anzahl der Kochzonen: .....4  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-560 x 480-490 mm  
Gerätebreite: .....590 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 54x590x520 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 150 x 660 x 580 mm  
Nettogewicht: ..... 16.9 kg  
Bruttogewicht: ..... 18.1 kg  
Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
Lage der Steuerung: .....Vorne  
Hauptoberflächenmaterial: .....Hartglas  
Oberflächenfarbe: .....Schwarz  
Rahmenfarbe: ..... Schwarz  
Länge Anschlusskabel: ..... 100.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242005440887  
Gasanschlusswert: ..... 7500 W  
Absicherung: ..... 3 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz PRP6A6H40**

### **Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugssteuerung und einfacher Reinigung dank abnehmbarer Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.**

#### **Design**

- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Rahmen: Facette vorne
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Vollmetall-Drehwähler beleuchtet

#### **Benutzerfreundlichkeit**

- FlameSelect: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- TopControl-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Wecker: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

#### **Brenner und Leistung**

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

#### **Reinigung**

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

#### **Sicherheit**

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 4-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

#### **Vernetzung**

- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank

der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.

- Smart Hood Automatic: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

#### **Installation (Gasarten & Messungen)**

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 590 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Hartglas, Schwarz  
PRP6A6H40**

