

**Serie 4, Flachschirmhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
DFS097A51**



DSZ4920	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961	Absenkrahmen
DSZ4982	Griffleiste Weiss
DSZ4986	Griffleiste schwarz
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT114	Clean Air Standard Umluftset

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum  
sichtbar in den Oberschrank integriert,  
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** Reinigt die Luft, fängt Fett auf und lässt sich leicht monatlich reinigen.

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	13.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	397 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	628 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	729 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	397 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schallleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005232093
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



## Serie 4, Flachschriftzughaube, 90 cm, Silbermetallic DFS097A51

### Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

#### Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

#### Design

##### Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

##### Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 397 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 729 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - max. Normalstufe 397 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 729 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
  - max. 397 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1  
pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB\*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets  
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende  
Werte:
  - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 628m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

#### Planungs- und Installationsinformation

- Flachschriftzug Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Edelstahl mit Logo

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 146 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



