

## DS30022, Standspeicher 300 Liter Einkreis- oder Zweikreisausführung Geschlossen (druckfest)



C



Die leistungsstarken Standspeicher in Einkreis- oder Zweikreisausführung, geschlossen (druckfest)

- ✓ Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch von 2,2 kWh/d
- ✓ Installationsfreundlich durch Umklemmen der Brücken für einfache Anpassung der Anschlussleistung
- ✓ Besonders lange Lebensdauer durch einfach von oben auswechselbare Schutzanode

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätefarbe : weiß  
 Blendenfarbe : Weiss  
 Bruttogewicht (kg) : 92.0  
 Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 391.00  
 Gerätehöhe (mm) : 1560  
 Gerätebreite (mm) : 650  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1700 x 800 x 800  
 EAN-Nummer : 4242003102190  
 Spannung (V) : 230/400  
 Approbationszertifikate : CE, ROSTEST, VDE  
 Heizungsart : Rohrheizkörper  
 Steckerart : Festanschluss  
 Standby Verbrauch (kWh/d) : 2.20



## DS30022, Standspeicher 300 Liter Einkreis- oder Zweikreisausführung Geschlossen (druckfest)

### Ausstattung

#### Anzeige, Bedienung und Komfort

- Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C
- Temperatureinstellung variabel begrenzbar als Kindersicherung oder Energieeinsparung
- Mischwassermenge 40 °C: 590 l
- Korrosionsschutz mit Magnesiumanode
- Heizkörper aus Kupfer
- Leistungsumschalter für 4- und 8 - stündige Aufheizung
- Taste für Schnellaufheizung

#### Sicherheitspaket

- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Behälterwerkstoff:
- Stahl, spezialemailiert

#### Effizientes Energiesparen

- Mit Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e
- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
- Hochwertige Kompaktwärmedämmung aus Polyurethan ohne FCKW / FKW

#### Einfachste Installation

- Anpassung der Anschlussleistung durch
- einfaches Umklemmen
- Gerätemass (H x B x T): 65 x 156 cm
- Gewicht mit Wasserfüllung: 391 kg
- Anschlussmöglichkeiten: 6/6, 4/6, 4/4, 4/6, 2/6, 2/4, 3/6 kW
- Elektroanschluss: 230 / 400 V
- Sonderzubehör: BZ31420

## DS30022, Standspeicher 300 Liter Einkreis- oder Zweikreisausführung Geschlossen (druckfest)

### Maßzeichnungen

Typ	DS20022	DS30022	DS40022
Inhalt [l]	200	300	400
Gewicht [kg]	75.5	68	128.5
a a [mm]	550	650	700
b [mm]	690	790	840
c [mm]	340	365	375
l [mm]	75	75	75
k [mm]	1035	1040	1160
h ±10 [mm]	1545	1560	1730

