

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI86NADD0**



**Sonderzubehör**

KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh <0°>, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, sowie LED-Leuchten und freezerLight für eine brillante Ausleuchtung des Kühl- und Gefrierbereichs.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 186 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 76 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: .....184 l  
 Luftschallemissionen: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: .....B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1772 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Tiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 58.2 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Netzkabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 2  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 2  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 Frostfree System: ..... Gefriergeräte  
 Gerätetyp: ..... Vollintegrierbar



**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI86NADD0**

Ausstattung

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 184 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 76 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 8
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 186
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräusch: 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

## Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

## Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung

## Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 1 Türabsteller, hoch
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach
- Verchromter Flaschenrost

## Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

## Gefrierteil

- freezerLight
- Super Gefrieren: manuelle Aktivierung
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

## Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

## Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel

## Länderspezifische Optionen

- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Umwelt und Sicherheit

### Frischhaltesystem

### Komfort und Sicherheit

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI86NADD0**

**Maßzeichnungen**

The technical drawings include:
 

- A perspective view of the refrigerator unit with dimensions (A) and (B) indicated.
- Two cross-sectional views of the door hinge mechanism, labeled (A) and (A1), showing the door's position and the hinge components.
- A side view of the door hinge with a 5 mm dimension.
- A diagram of the air outlet at the top of the door, labeled 'Luftaustritt min. 200 cm²'.
- A diagram of the door hinge with a 'min. 40' dimension.
- A diagram of the door hinge with a 'Masse in mm Empfehlung' label and arrows indicating force (F) and movement (X).
- A diagram of the door hinge with a 'Die in der Tal sind einzuhaken' label and arrows indicating force (F) and movement (X).

**Maße in mm**

Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Masse in mm  
Empfehlung

Die in der Tal  
sind einzuhaken  
Öffnung der C  
und Beschäd  
vermeiden.

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Die angegebene  
eine Türfuge