

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI87SSDE0**



Sonderzubehör

- KS10Z020 Flaschenablage
- KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ Die hyperFresh plus Box hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	207 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	63 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	209 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	63.2 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI87SSDE0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 207
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 36 dB

Design

- DimLight: langsam aufdimmend LED Licht

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: Manuelle/automat. Aktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil mit Memory-Funktion, Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 209 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 63 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

Ihr Mehrwert

- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse

bis zu 2x länger frisch

- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- Touch Control - zeitlos elegant, alles perfekt unter Kontrolle

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI87SSDE0**

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- A perspective view of the refrigerator unit with dimensions (A) and (B) indicated.
- Two cross-sectional views of the door hinge assembly, labeled (A) and (A1)/(A2), showing the hinge mechanism and door alignment.
- A side view of the door with a dimension of 545 mm.
- A vertical section showing the air outlet (Luftaustritt) with a minimum area of 200 cm².
- A detail of the door seal with a minimum gap of 40 mm and a note: "Die angegebene Türrichtung einhalten" (Observe the specified door direction).
- Two diagrams showing the door seal installation with force vectors (F) and movement vectors (X), accompanied by the text: "Die in der Tal sind einzuhaken. Öffnung der Tür und Beschädigung vermeiden." (The seals in the groove must be hooked. Avoid door opening and damage).

Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 40

Masse in mm
Empfehlung 5

Die in der Tal sind einzuhaken. Öffnung der Tür und Beschädigung vermeiden.

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Die angegebene Türrichtung einhalten