

iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LADD0H



3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KSZGGM00 Butterdose
 KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse:D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 119 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 17 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:93 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse:B
 Bauform:Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten
 Höhe: 820 mm
 Gerätebreite: 598 mm
 Tiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 30.5 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag:Rechts wechselbar
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel:230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003933732
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KU22LADD0H
 Gerätetyp:Kühlschrank
 Frostfree System:Nein
 Gerätetyp: Unterbaufähig
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale



iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LADD0H

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 119
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch
- Energie-Sparschaltung
- Frische Modus Sabbat-Schaltung
- Home Connect: HomeConnect-fähig über WLAN, Ferndiagnose, Software Update Gerät
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 93 l
- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- 1 Welle, 2fach Kunststoff
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Masse

- Nischenmasse (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemasse (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Komfort und Sicherheit

iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LADD0H


Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm




A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)
Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht ≤ 12 kg