

## iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BA532



A



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 680 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 14.684  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 680  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003649787  
 Anschlusswert (W) : 136  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ50660	Rückwandpaneel 60 x 65 cm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BA532

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 680 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
- max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Effiziente BLDC-Technologie

#### Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

#### Design

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB\*

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 642-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  - 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
  - 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

## iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BA532

### Maßzeichnungen

