


## iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC68BC542



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 600 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-908/582-1018  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 16.229  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 390  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 600  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003650110  
 Anschlusswert (W) : 166  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ50660	Rückwandpaneel 60 x 65 cm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC68BC542

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 600 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Effiziente BLDC-Technologie

#### Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

#### Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

#### Design

- Box-Design
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB\*

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  - 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
  - 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandschle, 60 cm, Edelstahl  
LC68BC542

Maßzeichnungen

